

**Leistungsverzeichnis 14M3**

Spezifizierung: Drehstuhl, Rückenlehne netzbesp.,Autolift-Mechanik

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	565	
		Sitz:	H:	420-525
			B:	495
			T:	500
	Gesamt:	H:	1090	
		B o. Al:	560	
B m. Al:		635		
T:		740		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	15,4	
	Volumen	m³	0,6	



**Serienausstattung**

**Nutzen**

Kunststoffteile	Sitz und Rücken, Kunststoff durchgefärbt, schwarz.	Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.
Rückenlehne	Netzbespannt, schwarz.	
Polsterung	Sitzpolster: 55 mm Schaum. Atmungsaktiv durch unverklebte Polster.	Sehr guter Sitzkomfort.
Mechanik/Gewichtsfeinjust.	Autolift-System (in Verbindung mit Synchronmechanik), Winkelbegrenzung in 3 Stufen mit automatischer Gewichtsregulierung (45 - 120 kg), inklusive Feinjustierung. Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max.120°.	Mehrere Nutzer können den Stuhl im Wechsel benutzen, ohne die Gewichtsregulierung immer wieder neu einstellen zu müssen. Die Anpassung der Rückstellkraft der Synchronmechanik erfolgt automatisch. Eine zusätzliche Feinjustierung ist möglich. Beim Zurücklehnen des Körpers wird die Sitzfläche insgesamt leicht angehoben, damit der Benutzer anschließend bei optimaler Körperabstützung sanft nach hinten gleiten kann.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung, stufenlos von 410 - 515 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen.
Rollen Ø 65 mm	Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Kunststoff durchgefärbt, farbgleich wie Kunststoffteile.	Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft, Bifma geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

**Leistungsverzeichnis 14M3**

Spezifizierung: Drehstuhl, Rückenlehne netzbesp.,Autolift-Mechanik

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	565
	Sitz:	H:	420-525
		B:	495
		T:	500
	Gesamt:	H:	1090
		B o. Al:	560
B m. Al:		635	
T:		740	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	15,4
	Volumen	m³	0,6



**Optionen**

**Nutzen**

Rückenlehne	Netzbespannt, weiß, feuerrot, verkehrsorange, maigrün, beige, eisengrau, kobaltgrau oder pastellblau.	
Kunststoffteile inkl. Fußkreuz	Sitz und Rücken inkl. Fußkreuz, Kunststoff durchgefärbt, weiß.	Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen. Optische Gestaltung.
Rollen/Gleiter	Weiche Doppelrollen schwarz, lastabhängig gebremst, für harte Böden oder Pilzgleiter hart/weich. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Aluminium brillantsilber beschichtet oder poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Sitztiefeverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 115 mm.	
Sitzneigeverstellung	Verstellbar, -3,5° bis +1,5°.	Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.
Lordosenstütze	Tiefen- und höhenverstellbar (60 mm).	Die Lordosenstütze kann in der Tiefe und in der Höhe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Armlehnen	T-Armlehne, höhenverstellbar (100 mm) weich, wie Kunststoff-Farbe. 3D T-Armlehne, höhen- (100 mm), breitenverstellbar (2 x 25 mm), schwenkbar (2 x 15°), weich (wie Kunststoff-Farbe). 3D T-Armlehne, höhen- (100 mm), breiten- (2 x 25 mm) und tiefenverstellbar (50 mm), weich (wie Kunststoff-Farbe).	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht.
Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.
Zweifarbigeit	In bestimmten Bezugsqualitäten sind unterschiedliche Farben im Sitz- und Rückenpolster möglich.	Optische Gestaltung.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar